

Artikelbezeichnung: **Aufbrennsperre**
(Konzentrat)
Artikelnummer: **95018**
Lieferform: **15 l / 5 l**



Stand: 11/2015

- Produktgruppe:** Bauchemie → Grundierung
- Anwendung:** Aufbrennsperre ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, gelb pigmentierte Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen. Aufbrennsperre reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von Putz. Aufbrennsperre kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
- Verarbeitung:** Aufbrennsperre je nach Saugverhalten des Untergrundes 1:3 bis 1:5 (bei stark saugenden Untergründen) bzw. 1:5 bis 1:8 (bei weniger stark saugenden Untergründen) mit Wasser verdünnen und vor der Verarbeitung bzw. nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Nicht nass in nass arbeiten.
- Eigenschaften:**
- Konzentrat
 - saugfähigkeitsregulierend
 - vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
 - innen und außen einsetzbar
 - lösemittel- und weichmacherfrei
 - nicht filmbildend
 - diffusionsoffen
- Untergrund:** Stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe wie z. B. Porenbeton, Kalksandstein, porosierte Ziegel und Mischmauerwerk. Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende Untergründe mit Tiefengrund S vorgrundieren. Nicht auf nasse oder vereiste Oberflächen auftragen.
- Verbrauch:** Ca. 0,15 - 0,20 l/m² (verarbeitungsfertige Mischung), je nach Untergrund. Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln.
- Lagerung:** Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.
- Besondere Hinweise:** Vor Arbeitsbeginn sind empfindliche Bauteile, insbesondere Glas, Holz, Metall, Bodenbeläge und Natursteine durch abdecken und abkleben zu schützen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.