

**Artikelbezeichnung:** **Aufbrennsperre S**  
(verarbeitungsfertig)

**Artikelnummer:** **95018 S**

**Lieferform:** **15 l**



Stand: 11/2015

**Produktgruppe:** Bauchemie → Grundierung

**Anwendung:** Aufbrennsperre S ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, gelb pigmentierte Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen. Aufbrennsperre S reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von Putz. Aufbrennsperre S kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

**Verarbeitung:** Aufbrennsperre S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend unverdünnt mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Nicht nass in nass arbeiten.

**Eigenschaften:**

- verarbeitungsfertig • saugfähigkeitsregulierend • vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse • innen und außen einsetzbar • lösemittel- und weichmacherfrei
- nicht filmbildend • diffusionsoffen

**Untergrund:** Stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe wie z. B. Porenbeton, Kalksandstein, porosierte Ziegel und Mischmauerwerk. Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende Untergründe mit Tiefengrund S vorgrundieren. Nicht auf nasse oder vereiste Oberflächen auftragen.

**Verbrauch:** Ca. 0,15 - 0,20 l/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund.  
Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln.

**Lagerung:** Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

**Besondere Hinweise:** Vor Arbeitsbeginn sind empfindliche Bauteile, insbesondere Glas, Holz, Metall, Bodenbeläge und Natursteine durch abdecken und abkleben zu schützen.  
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Dieses Produkt nicht mit anderen Produkten mischen. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Vor der Verarbeitung Sicherheitsdatenblatt beachten. Die aktuelle Version des Technischen Merkblattes bzw. des Sicherheitsdatenblattes finden Sie auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. **Mit diesem Technischen Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**